

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68113-0000000,  
insert 4000-68000-1210000

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27189217 |
| ECLASS-6.1           | 27189217 |
| ECLASS-7.0           | 27189217 |
| ECLASS-8.0           | 27189217 |
| ECLASS-9.0           | 27182806 |
| ECLASS-10.1          | 27182806 |
| ECLASS-11.1          | 27182806 |
| ECLASS-12.0          | 27182806 |
| ETIM-5.0             | EC002625 |

GTIN 4048879036092

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

#### Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -10 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 60 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Revêtement du boîtier À surface traitée

Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression

#### RJ45

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service max. (UL) 175 mA

Family construction form RJ45

Famille de formes au verso RJ45

Catégorie de câble min. Cat5e

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser