

Bus terminating plug Desina Hybrid

DESINA® cuivre
pour ECOFast®, DESINA®
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de
détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879186766
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	12 MBit/s
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	PC GF
Matériau verrouillage	PA
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	50 °C
Important installation notes	

Note on strain relief

Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius

Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.