MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Siemens Schaltgerätentstörmodul**


RC, 230VAC/DC

230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

## Link zum Produkt

### Abbildungen










Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879019910 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| **Kompatibilität \| Kompatibel zu** | |
| Passende Schaltgeräte | 3 RT 1.3/1.4 |
| **Elektrische Daten** | |
| Bedämpfungsfaktor | 1.5× UN |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung AC min. | 127 V |
| Eingangsspannung AC max. | 250 V |
| Eingangsspannung DC min. | 127 V |
| Eingangsspannung DC max. | 250 V |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Anschlussinformation | Steckkontakt |
| **Geräteschutz \| Medien** | |
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Höhe | 36 mm |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 10,2 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024