MURR ELEKTRONIK
stay connected

MPUUW Analoger Koppelbaustein


IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Schraubklemmen
Dieses Produkt ist ausschließlich als Zulieferteil zur Weiterverarbeitung durch fachkundige Betriebe oder Personen bestimmt.
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028516
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090
Elektrische Daten	
Genauigkeit (vom Endwert)	0,5 %
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	19,2 V
Betriebsspannung DC max.	28,8 V
Betriebsstrom max.	300 mA
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangswiderstand	10 kΩ
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsstrom max.	0,3 A
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsfrequenz max.	1000 Hz
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	62 mm
Breite	43 mm
Tiefe	67,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Anschlusstyp 2	
Anschlusstyp 1	Input / Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	In
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	Out

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024