MURR ELEKTRONIK
stay connected

## RMME 11/110 AC Eingangsrelais


IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 1 A

1 Relais; 1 Schließer
6 A
110 V AC
Schraubklemmen

Link zum Produkt

### Abbildungen










Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |
| ECLASS-8.0 | 27371601 |
| ECLASS-9.0 | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ETIM-5.0 | EC001437 |
| GTIN | 4048879027533 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung AC | 110 V |
| Eingangsspannung AC min. | 95 V |
| Eingangsspannung AC max. | 121 V |
| Eingangsspannung DC | 110 V |
| Eingangsspannung DC min. | 95 V |
| Eingangsspannung DC max. | 121 V |
| Eingangsstrom | 3,5 mA |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Schaltfrequenz max. | 15 Hz |
| Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
| Schaltleistung DC max. | 120 W |
| Schaltspannung AC max. | 250 V |
| Schaltspannung DC max. | 250 V |
| Schaltstrom DC | 1 mA |
| Schaltstrom max. | 6 A |
| Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A (24/110/230 V AC) |
| **Diagnosen** | |
| Statusanzeige LED | gelb |
| **Geräteschutz** | |
| Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Elektrische Lebensdauer | 100000000 Zyklen |
| **Geräteschutz \| Mechanisch** | |
| Mechanische Lebensdauer | 100000000 Zyklen |
| **Mechanische Daten** | |
| Abfallzeit max. | 10 ms |
| Ansprechzeit max. | 10 ms |
| Prellzeit max. | 1 ms |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Material Kontakt | AG Ni hv |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
| Höhe | 56 mm |
| Breite | 12 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| Anschlusstyp 2 | |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 2 |
| PIN 1 | 13 |
| PIN 2 | 14 |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 2 |
| PIN 1 | A 1 |
| PIN 2 | A 2 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024