

**SV-SUB D 25St.-KL Übergabebaustein**

125 VAC/DC / 2 A

Stiftleiste  
25-polig  
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27143424 |
| ECLASS-6.1          | 27260708 |
| ECLASS-7.0          | 27141152 |
| ECLASS-8.0          | 27141152 |
| ECLASS-9.0          | 27141152 |
| ECLASS-10.1         | 27141152 |
| ECLASS-11.1         | 27141152 |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27141152                                   |
| ETIM-5.0                                   | EC001283                                   |
| GTIN                                       | 4048879026529                              |
| Verpackungseinheit                         | 1                                          |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                                   |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                            |
| Betriebsspannung AC                        | 125 V                                      |
| Betriebsspannung DC                        | 150 V                                      |
| Betriebsstrom max.                         | 2 A                                        |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                            |
| Überspannungskategorie (EN 60664-1)        | II                                         |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                            |
| Befestigungsart                            | geschnappt                                 |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715)                    |
| Höhe                                       | 63 mm                                      |
| Breite                                     | 95 mm                                      |
| Tiefe                                      | 48 mm                                      |
| Verriegelungsart                           | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                                      |