

CAN Stecker (Sub-D) 90°

Schraubklemmen bis 1Mbits/s

Busanschlusstecker 90°
SUB-D9 (Buchse), Schraubklemmen
max. 1 Mbit/s mit zuschaltbaren Abschlusswiderständen
CANopen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049825
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten	
Abschlusswiderstand	integriert, zuschaltbar
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsrate max.	1 MBit/s
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	1 mm²
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	65 mm

Breite	48 mm
Tiefe	16 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Anschlussstyp 2

Familie-Bauform	D-Sub
Geschlecht	female
Polzahl	9
PIN 2	CAN_L
PIN 3	CAN_GND
PIN 5	CAN_SHLD
PIN 6	0 V
PIN 7	CAN_H
PIN 9	CAN V +
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	6