

Cube20S Zählermodul

1X32Bit 2MHz

Zählermodul  
1 × 32 Bit  
max. 2 MHz

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten            |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242605      |
| ECLASS-7.0                     | 27242605      |
| ECLASS-8.0                     | 27242605      |
| ECLASS-9.0                     | 27242605      |
| ETIM-5.0                       | EC001601      |
| GTIN                           | 4048879422949 |
| Verpackungseinheit             | 1             |
| Zolltarifnummer                | 90291000      |
| Elektrische Daten              |               |
| Anzahl Zähler                  | 1             |
| Zählerbreite                   | 32 Bits       |
| Zählfrequenz max.              | 2000 kHz      |
| Elektrische Daten   Versorgung |               |
| Betriebsspannung DC            | 24 V          |
| Betriebsspannung DC min.       | 20,4 V        |
| Betriebsspannung DC max.       | 28,8 V        |
| Stromaufnahme max.             | 70 mA         |
| Diagnosen                      |               |
| Diagnose                       | Unterspannung |
| Diagnose per BUS               | pro Modul     |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Diagnose per LED     | pro Modul                         |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose    | ja                                |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 109 mm                  |
| Breite                       | 12,9 mm                 |
| Tiefe                        | 76,5 mm                 |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

#### Anschlussstyp 1

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Anschlussstyp 1 | Power                |
| Anschlussart    | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme               |
| Geschlecht      | female               |
| Polzahl         | 8                    |
| PIN 1           | n.c.                 |
| PIN 2           | 24 V DC              |
| PIN 3           | 0 V                  |
| PIN 4           | 24 V DC Sys          |
| PIN 5           | n.c.                 |
| PIN 6           | 24 V DC              |
| PIN 7           | 0 V                  |
| PIN 8           | 0 V Sys              |