MURR ELEKTRONIK
stay connected

## TREE 4TX Metall - Unmanaged Switch - 4 Ports

4 port unmanaged switch
(UL-Listed)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 19170106 |
| ECLASS-6.1 | 19170106 |
| ECLASS-7.0 | 19170106 |
| ECLASS-8.0 | 19170106 |
| ECLASS-9.0 | 19170402 |
| ECLASS-10.1 | 19170402 |
| ECLASS-11.1 | 19170402 |
| ECLASS-12.0 | 19170402 |
| ETIM-5.0 | EC000734 |
| GTIN | 4048879439497 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85176200 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung DC min. | 9 V |
| Betriebsspannung DC max. | 48 V |
| Leistungsaufnahme max. | 4 W |

### Industrielle Kommunikation

| | |
|---|---|
| Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |

### Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität

| | |
|---|---|
| Auto-Crossover | ja |
| Auto-Negotiation | ja |
| Duplex | Vollduplex |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

| | |
|---|---|
| Switchart | unmanaged |
| VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ja |
| **Diagnosen** | |
| Alarmkontakt | nein |
| Diagnose | keine Spannung |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP50 |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Material Gehäuse | Metall |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe | 110 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Tiefe | 89,6 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 85 °C |
| **Anschlusstyp 2** | |
| Anschlusstyp 1 | 4 |
| Anschlusstyp 2 | X1 |
| Familie-Bauform | RJ45 |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Polzahl | 8 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | TD - |
| PIN 3 | RD + |
| PIN 4 | n.c. |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | RD - |
| PIN 7 | n.c. |
| PIN 8 | n.c. |
| Anschlussart | Steckklemmen RK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | 0 V (US) |
| PIN 3 | 24 V DC (UA) |
| PIN 4 | 0 V (UA) |
| PIN 5 | PE |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024