MURR ELEKTRONIK
stay connected

## R-Button 22 1NO L M12(4)

Reset Taster mit Beleuchtung

R-Button 22 1NO L M12(4)
Reset Taster mit Beleuchtung
Anschluss M12 (4-polig)
Einbauöffnung 22,3 mm

Link zum Produkt

### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.1 | 27371228 |
| ECLASS-7.0 | 27371228 |
| ECLASS-8.0 | 27371228 |
| ECLASS-9.0 | 27371228 |
| ECLASS-10.1 | 27371228 |
| ECLASS-11.1 | 27371228 |
| ECLASS-12.0 | 27371228 |
| ETIM-5.0 | EC001028 |
| GTIN | 4048879594837 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung DC min. | 20 V |
| Betriebsspannung DC max. | 28 V |
| Bemessungsbetriebsspannung AC-15 | 35 V |
| Bemessungsbetriebsspannung DC-13 | 35 V |
| Bemessungsbetriebsstrom | 0,1 A |

### Elektrische Daten | Eingang

| | |
|---|---|
| Kurzschlussstrom | 1000 A |

### Elektrische Daten | Ausgang

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Schaltleistung max. | 1 W |
| Schaltspannung AC min. | 0,02 V |
| Schaltspannung AC max. | 35 V |
| Schaltspannung DC min. | 0,02 V |
| Schaltspannung DC max. | 35 V |
| Schaltspannung DC max. (UL 60947) | 30 V |
| Schaltspannung Peak DC (UL 60947) | 42,4 V |
| Schaltstrom min. | 0,01 mA |
| Schaltstrom max. | 100 mA |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Familie-Bauform | M12 |
| **Installation \| Pin-Belegung** | |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 4 |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Aufstellungshöhe max. NHN | 2000 m |
| Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) | IP66, IP67, IP69 |
| Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) | IP66, IP67 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) | Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
| **Geräteschutz \| Mechanisch** | |
| Mechanische Lebensdauer | 500000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer B10 | 650000 Zyklen |
| UL Enclosure Type Rating frontseitig | type 4X |
| **Geräteschutz \| Medien** | |
| Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) | ja |
| **Mechanische Daten** | |
| Beleuchtbar | ja |
| Betätigungsfunktion | tastend |
| Betätigungskraft min. | 5 N |
| Betätigungskraft max. | 12 N |
| Betätigungsweg max. | 1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Farbe Bund | schwarz |
| Farbe Frontring | schwarz |
| Farbe Leuchtmittel | weiß |
| Form Bund | rund |
| Kontaktart | 1 S |
| Typ Leuchtmittel | LED |
| **Mechanische Daten \| Materialdaten** | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Kontakt | Gold |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | Gewindering |
| Einbauhöhe | 9,8 mm |
| Einbautiefe | 36,4 mm |
| Einbauöffnung | 22,3 mm |
| Höhe | 29,8 mm |
| Breite | 40 mm |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

| | |
|---|---|
| Raster min. | 30 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Derating ab | 40 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 93 % |
| **Anschlusstyp 1** | |
| Familie-Bauform | M12 |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung | A |
| Polzahl | 4 |
| PIN 1 | NO |
| PIN 2 | LED (A) |
| PIN 3 | LED (K) |
| PIN 4 | NO |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024