

**K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)**

Schlüsselschalter 1x40° tastend

**K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)**


Schlüsselschalter 1x40° tastend

Einbauöffnung 22,3 mm

Anschluss M12 (4-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
GTIN	4048879595124
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

**Elektrische Daten | Versorgung**

Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A

**Elektrische Daten | Eingang**

Kurzschlussstrom	1000 A
------------------	--------

**Elektrische Daten | Ausgang**

Schaltleistung max.	0,25 W
Schaltspannung AC min.	1 V
Schaltspannung AC max.	32 V

Schaltspannung AC max. (UL 60947)	30 V
Schaltspannung DC min.	1 V
Schaltspannung DC max.	32 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	100 mA

**Installation | Anschluss**

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

**Installation | Pin-Belegung**

Kodierung	A
Polzahl	4

**Geräteschutz | Elektrisch**

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP65
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II

**Geräteschutz | Mechanisch**

Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10	429962 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X

**Geräteschutz | Medien**

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	ja
---	----

**Mechanische Daten**

Beleuchtbar	nein
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft max.	1,3 N
Farbe	schwarz
Farbe Bund	schwarz
Farbe Frontring	schwarz
Form Bund	rund
Kontaktart	2 S

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Gold

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	Gewinding
Einbauhöhe	45 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Höhe	29,8 mm
Breite	75,1 mm
Raster min.	30 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	90 °C

Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

<b>Anschlussyp 1</b>	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2