

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
40 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879078450

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 230 V

Eingangsspannung 1 AC min. 195,5 V

Eingangsspannung 1 AC max. 264,5 V

Eingangsspannung 2 AC 400 V

Eingangsspannung 2 AC min. 340 V

Eingangsspannung 2 AC max. 460 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,24 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,138 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 1,35 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 0,78 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 1,75 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 1 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 24 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Schaltleistung AC max. 40 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)

Befestigungsmaß a 56 mm

Befestigungsmaß b 56 mm

Befestigungsmaß c 4,8 mm

Höhe 78 mm

Breite 78 mm

Tiefe 93 mm

Durchmesser Bohrung 4,8 mm

Länge Bohrung 8,4 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1 Input

Anschlusstyp 2 Output

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	24 V DC
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE