MURR ELEKTRONIK
stay connected

Steckbare Motorentstörung 5m PUR 5,5KW 3X575V

Stern (schwarz-halogenfrei)

3× 575 V AC
VDR-Motorbeschaltung (Stern)
5.0 m
PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm²; nummerierte Adern, DESINA conform

Link zum Produkt

Abbildungen







Abbildung stellvertretend

CE

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015134
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten | Versorgung	
Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung AC min.	400 V
Eingangsspannung AC max.	575 V
Installation | Anschluss	
Geschlecht	female
Installation | Pin-Belegung	
Polzahl	10 + PE
Mechanische Daten | Materialdaten	
Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	43 mm
Breite	93 mm
Tiefe	72 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2024