

MIRO 6,2 Zeitrelais Einschaltverzögerung

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A

Relaisausgang  
Einschaltverzögerung: 0.1...10 s  
Federkraftklemmen  
sichere Trennung (EN 60947-1)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371790 |
| ECLASS-6.1          | 27371790 |
| ECLASS-7.0          | 27371790 |
| ECLASS-8.0          | 27371605 |
| ECLASS-9.0          | 27371605 |
| ECLASS-10.1         | 27371605 |

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                 | 27371605                                 |
| ECLASS-12.0                                 | 27371605                                 |
| ETIM-5.0                                    | EC001439                                 |
| GTIN                                        | 4048879021951                            |
| Verpackungseinheit                          | 1                                        |
| Zolltarifnummer                             | 85364900                                 |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>          |                                          |
| Eingangsspannung DC                         | 24 V                                     |
| Eingangsspannung DC min.                    | 20,4 V                                   |
| Eingangsspannung DC max.                    | 26,4 V                                   |
| Eingangsstrom                               | 20 mA                                    |
| Eingangsstrom DC                            | 16 mA                                    |
| Steuerspannung DC                           | 24 V                                     |
| Steuerspannung DC min.                      | 20,4 V                                   |
| Steuerspannung DC max.                      | 26,4 V                                   |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>          |                                          |
| Ausgangsspannung einstellbar                | nein                                     |
| Ausgangsstrom max.                          | 6 A                                      |
| Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Schaltfrequenz max.                         | 10 Hz                                    |
| Schaltleistung AC max.                      | 1500 VA                                  |
| Schaltleistung DC max.                      | 120 W                                    |
| Schaltspannung AC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltspannung DC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltstrom DC                              | 100 mA                                   |
| <b>Geräteschutz</b>                         |                                          |
| Bedingung Lebensdauer                       | lastabhängig                             |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>            |                                          |
| Bemessungsstoßspannung                      | 4 kV                                     |
| Elektrische Lebensdauer                     | 20000000 Zyklen                          |
| <b>Geräteschutz   Mechanisch</b>            |                                          |
| Mechanische Lebensdauer                     | 20000000 Zyklen                          |
| <b>Mechanische Daten</b>                    |                                          |
| Abfallzeit max.                             | 15 ms                                    |
| Ansprechzeit max.                           | 10 ms                                    |
| Prellzeit max.                              | 1,5 ms                                   |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>    |                                          |
| Material Kontakt                            | Ag Sn O2                                 |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>     |                                          |
| Befestigungsart                             | geschnappt                               |
| Geeignet für Befestigungsart                | Tragschiene, (EN 60715)                  |
| Höhe                                        | 91 mm                                    |
| Breite                                      | 6,2 mm                                   |
| Tiefe                                       | 70 mm                                    |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>  |                                          |
| Betriebstemperatur min.                     | 0 °C                                     |

Betriebstemperatur max. 55 °C

#### Anschlussstyp 5

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 16                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 15                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 18                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | + A 1                |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | - A 2                |