

**Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz**

1xSUB-D25 Bu/St + 1xSUB-D9 Blind

SUB-D25

1 × SUB-D25 (Buchse/Stift)

1 × SUB-D9 (Blindabdeckung)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037884
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	40 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

**SUB-D25**

Betriebsspannung AC	48 V
---------------------	------

Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	SUB-D25
Familie-Bauform Rückseite	SUB-D25
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	male
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl	25