

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland

250VAC/16A gelb

Deutschland (VDE) gelb
Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879429603
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	41 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Deutschland (VDE)	
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²

AWG-Nummer max.	14
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja