

## Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland

2x Datenausschnitt

1× Deutschland (VDE) weiß

2× RJ45 Ausschnitt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879593427
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	87,5 mm
Breite	50,7 mm
Tiefe	43 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-10 °C

Lagertemperatur max. 60 °C

**Schirmblech**

Anschlussinformation Gewinde M4

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

**Deutschland (VDE)**

Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm<sup>2</sup>

AWG-Nummer max. 14

Betriebsspannung AC 250 V

Betriebsstrom 16 A

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja