

## Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Frankreich

2x Datenausschnitt

1× Frankreich (UTE-NF) weiß

2× RJ45 Ausschnitt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879600897
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	87,5 mm
Breite	50,7 mm
Tiefe	43 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-10 °C

Lagertemperatur max.	60 °C
----------------------	-------

**Schirmblech**

Anschlussinformation	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0,9 Nm

**Frankreich (UTE-NF)**

Anschlussquerschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer max.	12
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja