

**Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung**

KDP/R

rund (M63)

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Kabeldurchmesser (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031608
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Gehäuse	PA
------------------	----

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Blechstärke min. (Schnappbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schnappbefestigung)	2 mm
Blechstärke min. (Schraubbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schraubbefestigung)	2 mm
Höhe	34 mm
Breite	71 mm
Tiefe	71 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C