MURR ELEKTRONIK
stay connected

## AIDA Push Pull Ankopplung HAN24

Power (5-polig) Federkraft + SCRJ (2-polig LWL)

mit LWL und Energie
Combicon Power/Federkraftklemme, Push Pull
Baugröße 24

Link zum Produkt

### Abbildungen

Abbildung stellvertretend




| Size | | 6 | 24 |
|---|---|---|---|
| Wall cut-out | L1 | 52 | 112 |
| | L2 | 35 | 35 |
| Distance of holes | L3 | 70 | 130 |
| | L4 | 32 | 32 |

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27143423 |
| ECLASS-7.0 | 27449001 |
| ECLASS-8.0 | 27449001 |
| ECLASS-9.0 | 27440321 |
| ECLASS-10.1 | 27440321 |
| ECLASS-11.1 | 27440321 |
| ECLASS-12.0 | 27440321 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879031158 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

### Geräteschutz | Elektrisch

| | |
|---|---|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |

### Mechanische Daten | Materialdaten

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PA |

### Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|---|---|
| Höhe | 146 mm |
| Breite | 58 mm |
| Tiefe | 52 mm |

### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024