

## A3 Buchse 4-polig, Push-in, 400 V, 10 A

A3

Buchse

4-polig

Push-In Klemme

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.


Bitte Aderendhülse verwenden.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879764506
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.	400 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.	230 V
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max.	400 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.	230 V
Betriebsstrom	10 A

#### Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm<sup>2</sup>

**Installation | Anschluss**

Abisolierlänge	10 mm
Anschlussart	Push-In Federkraftklemmen
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl 4 + PE

**Geräteschutz | Elektrisch**

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Kontakt	versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Kontaktträger	PC

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Baugröße	A3
Höhe	33,4 mm
Breite	20,8 mm
Tiefe	20,8 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21