MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A


Triac 1 A
53 V DC
Screw terminals

[Link naar het product]

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Douane tarief nummer	85414900
GTIN	4048879026734
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	3 V
Input voltage DC	24 V
Input voltage DC min.	12 V
Input voltage DC max.	53 V
Current input DC	8,3 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	10 ms
Switch on delay max.	10 ms
Quiescent current OFF max.	1 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Switching frequency max.	2 Hz
Voltage switching AC min.	12 V
Switching voltage AC max.	250 V
Switching current min.	10 mA
Switching current max.	1 A
Voltage drop AC max.	1,5 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	2,5 kV
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	78 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 4	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	13
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	A 2

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29