MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT


MVK ProfiNet/PROFIsafe Compact module, metal,

safe inputs/outputs up to cat.4/PLe (EN ISO 13849-1), up to SIL3 (IEC 61508), up to SILCL3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded

Link naar het product

Afbeelding





Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Douane tarief nummer	85389099
GTIN	4048879570763
Verpakkingseenheid	1

Safety codes

DCavg (EN ISO 13849-1)	98 %
Service life	20 a
Category (EN ISO 13849-1)	4
PFHd (IEC 61508)	16,53 E-10/h
Performance level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
SIL CL (IEC 62061)	3

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Electrical data | Supply	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage UA DC	24 V
Operating current per pin max.	when using pin 1 and pin 5, when using pin 1 or pin 5, 0.2 A, 0.7 A
Total current UA max.	9 A
Total current US max.	9 A
Electrical data | Input	
Operating voltage F input	24 V
Type Safety input	for electronical sensors or mechanical switches
Electrical data | Output	
Output current per pin (safety) max.	2 A
Industrial communication	
Supported protocol	PROFINET
Industrial communication | Profinet	
Number of active connections (IO controller) max.	2
IRT (network communication)	yes
MRP client	yes
PROFINET addressing	DCP
PROFINET conformance class	C
PROFINET specification	V2.2
Shared device/input	yes
Diagnostics	
Actuator warning	per channel via LED and BUS
Diagnostic	No voltage, Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Wire break detection	yes
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Cross-link detection	Sensor/Actuator
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Short-circuit protected	yes
Overload resistant	yes
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	44 mm
Width	63 mm
Depth	225 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 5	
Connection type 1	0-3
Connection type 2	4-7
Connection type 3	Power In
Connection type 4	Power Out

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Connection type 5	XF2
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	yellow
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	Mx
PIN 4	Px
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	yellow
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (US 1) Test Pulse P 4
PIN 2	FDI
PIN 3	0 V (US 1)
PIN 4	FDI
PIN 5	24 V DC (US 1) Test Pulse P 2
Family construction form	7/8"
Gender	male
Color contact carrier	black
No. of poles	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Mounting method	inserted, screwed
Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	D
No. of poles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28