

Product discontinued until 31.10.2018, replaced by: 56469

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, Spec. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster


via pluggable spring clamp plug-in terminals on the front 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/EtherNet/IP


Specification 3.0

Current manuals, GSD/type data can be downloaded at: www.murrelektronik.com

Other gateways on request.

[Link naar het product](#)**Afbeelding**

Product van afwijken van afbeelding

**Commerciële gegevens**

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
Douane tarief nummer	85176200
GTIN	4048879495707
Verpakkingseenheid	1

Electrical data

Rated operating current AS-Interface max.	200 mA
---	--------

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	30 V
----------------------	------

Industrial communication

Supported protocol	EtherNet/IP
--------------------	-------------

Industrial communication | AS-Interface

AS-i specification	V3.0
Number of slaves max.	62
Diagnostic interface serial	RJ45/Fieldbus or PS2/RS232

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-19

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

Cycle time AS-i $150 \mu\text{s} \times (\text{number of slaves} + 2)$

Installation | Connection

Family construction form RJ45

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529) IP20

Rated insulation voltage 500 V

Mechanical data | Mounting data

Mounting method geschnappt

Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)

Height 120 mm

Width 85 mm

Depth 83 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min. 0 °C

Operating temperature max. 55 °C

Storage temperature min. -25 °C

Storage temperature max. 85 °C

Conformity

Low Voltage Directive EN 50295