MURR ELEKTRONIK
stay connected


CUBE67 I/O EXTENSION MODULE


4 analog outputs (I)

Expansion module
AO4 - (E) 4× M12 (I)
Current
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
24 V DC (EN 61131-2), via system connection (max. 4 A)

Link naar het product

Afbeelding





Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
Douane tarief nummer	85389099
GTIN	4048879292207
Verpakkingseenheid	1

Electrical data | Supply

Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage UA DC	24 V
Current consumption max.	50 mA
Total current UA max.	4 A
Total current US max.	4 A

Electrical data | Output

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Actuator current UA per output max.	1,6 A
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Working resistance max.	500 Ω
Conversion time analog output per channel	1 ms
Diagnostics	
Actuator warning	per channel via LED and BUS
Diagnostic	No voltage, Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	150 mm
Width	30 mm
Depth	34,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	75 °C
Connection type 3	
Connection type 1	0-3
Connection type 2	Bus In
Connection type 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 3	0 V
PIN 4	AO
Family construction form	M12
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

No. of poles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28