MCS POWER SUPPLY 1-PHASE,


IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC


INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Current: 20 A
Screw fixing M4, 4 pcs. in rectangle 60×197 mm

Link naar het product

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Douane tarief nummer	85044083
GTIN	4048879080651
Verpakkingseenheid	1
Electrical data	
Number of devices parallel connection max.	5
Number of devices series connection max.	2
Parallel connection	yes
Series connection	yes
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	100 V
Input voltage 2 AC	230 V
Input voltage AC min.	90 V
Input voltage AC max.	265 V
Input current at input voltage 1 AC	5,5 A
Input current at input voltage 2 AC	2,4 A
Inrush current max.	30 A
External back-up fuse per phase max.	16 A
Efficiency	87 % @ 230 V AC
Electrical data | Output	
Selectable switch-off mode	front sided plug link (automatic re-start or definite shut-off)
Output voltage DC	24 V
Output voltage DC min.	24 V
Output voltage DC max.	28 V
Output voltage adjustable	yes
Output current	20 A
Output current (UL)	24 A
Mains failure bridging min.	18 ms @ 230 V AC
Ripple effective max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	250 mV
Device protection | Electrical	
Short-circuit protection output	yes
Overload protection output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	screwed
Height	209 mm
Width	84 mm
Depth	233 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity min. (operation)	5 %
Relative humidity max. (operation)	95 % no condensation
Connection type 2	

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29