

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xSUB-D15 female/soldering

SUB-D15; SUB-D15
2× SUB-D15 (solder connection/female)

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879037952
Verpakkingseenheid	1

Mechanical data | Mounting data

Height	88 mm
Width	51 mm
Depth	40 mm

Environmental characteristics | Climatic

Storage temperature min.	-30 °C
Storage temperature max.	60 °C

SUB-D15

Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V

Current operating max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D15
Family type Back side	SUB-D15
Gender	female
Gender Rear	Lötanschluss
Looking techniques	Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
No. of poles	15