

MODLINK MSDD DATA INSERT

2×USB-A female/female

USB (form A); USB (form A)
2× USB (female/female) form A

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879037815
Verpakkingseenheid	1
Mechanical data Mounting data	
Height	88 mm
Width	51 mm
Depth	70,4 mm
Environmental characteristics Climatic	
Storage temperature min.	-10 °C
Storage temperature max.	60 °C
Shielding plate	
Connection information	Threaded hole M4

Tightening torque 0,9 Nm

USB	
Operating voltage AC	48 V
Operating voltage DC	48 V
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V
Operating current	1,5 A
USB specification	3.0
Data transmission rate max.	5000 MBit/s
Looking techniques	Snap-in connector