



M12 MALE 0° DIAGNOSTIC PLUG DESINA


Blind plug diagnostic M12×1 mm
Bridge PIN 1 + 2

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855

Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879198745
Verpakkingseenheid	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC max.	30 V
Operating voltage DC max.	30 V
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A
Installation Connection	
Tightening torque	0,6 Nm
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	screwed, mounted
Mechanical data Material data	
Coating locking	Nickel
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection