

MODL. VARIO 6-way coupling housing type B

stainless steel type 1.4404 (V4A)

Mobile housing
 Stainless steel 1.4404 (V4A)
 6-way

[Link naar het product](#)**Afbeelding**

Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
Douane tarief nummer	85389099
GTIN	4048879573139
Verpakkingseenheid	1

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Mechanical data

Operating pressure min.	-0,8 bar
Operating pressure max.	16 bar

Mechanical data | Material data

Material housing	Stainless steel 1.4404 (V4A)
------------------	------------------------------

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	screw fixing
-----------------	--------------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
----------------------------	--------

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
 Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-05-21

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

Operating temperature max. 120 °C