

MVP12, 6XM12, 5POLE, BASIC HOUSING

Without cap, with potent. sep.

6 voies, 5 pôles  
Possibilité d'isolation des potentiels  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27279219      |
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879064125 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Tension de service CC                                      | 24 V |
| Courant de service max. par contact                        | 4 A  |
| Courant total max. pour une alimentation en courant simple | 8 A  |
| Courant total max. pour une alimentation en courant double | 16 A |

#### Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de signaux par emplacement | 2 |
|-----------------------------------|---|

#### Installation | Raccordement

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Set de fixation | M12 x 1 |
|-----------------|---------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67         |
| Condition supplémentaire Indice de protection | Vissé, Monté |

#### Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | Schraubgewinde |
| Hauteur          | 124,5 mm       |
| Largeur          | 50,2 mm        |
| Profondeur       | 17,2 mm        |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 80 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Family construction form   | Cap    |
| Nombre de pôles            | 21     |
| Family construction form   | M12    |
| Gender                     | female |
| Couleur support de contact | noir   |
| Codage                     | A      |
| Nombre de pôles            | 5      |
| PIN 1                      | +      |
| PIN 2                      | NC S 2 |
| PIN 3                      | -      |
| PIN 4                      | NO S 1 |
| PIN 5                      | PE     |