MURR ELEKTRONIK
stay connected


## MMW ANALOG COUPLER COMPONENT


IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortie à séparation galvanique
Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et aux surcharges. Le CONVERTISSEUR MULTIPLE N° de réf. 6644207 représente une particularité : Ce module permet de convertir les signaux analogiques en tension 0...5 V/0...10 V et -10...+10 V ainsi que les signaux en courant 0...20 mA et 4...20 mA en les trois signaux normalisés, avec isolation galvanique, ce qui veut dire que cette exécution couvre toutes les exécutions. Le choix de l'entrée s'effectue à l'aide d'un contacteur rotatif à 5 broches qui est accessible sous la plaque de marquage rabattable. L'alimentation électrique est isolée galvaniquement des circuits d'entrée et de sortie (isolation 3 voies).

**Lien vers le produit**

### Illustration










Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27210990 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.1 | 27210990 |
| ECLASS-7.0 | 27210990 |
| ECLASS-8.0 | 27210990 |
| ECLASS-9.0 | 27210990 |
| ECLASS-10.1 | 27210990 |
| ECLASS-11.1 | 27210990 |
| ECLASS-12.0 | 27210990 |
| ETIM-5.0 | EC002477 |
| GTIN | 4048879028479 |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques électriques \| Entrée** | |
| Charge max. | 75 Ω |
| Courant d'entrée min. mode 2 | 4 mA |
| Courant d'entrée max. mode 2 | 20 mA |
| Courant d'entrée min. | 0 mA |
| Courant d'entrée max. | 20 mA |
| Résistance d'entrée | 100 kΩ |
| **Caractéristiques électriques \| Sortie** | |
| Charge max. | 400 Ω |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 0,75 kV |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | geschnappt |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 12,4 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| **Type de connexion 5** | |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Nombre de pôles | 2 |
| PIN 1 | + 24 V DC |
| PIN 2 | GD |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Nombre de pôles | 2 |
| PIN 1 | GD 1 |
| PIN 2 | GD 1 |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Nombre de pôles | 2 |
| PIN 1 | U |
| PIN 2 | I |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Nombre de pôles | 2 |
| PIN 1 | Uo |
| PIN 2 | I 1 |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Nombre de pôles | 2 |
| PIN 1 | I 2 |
| PIN 2 | GD 2 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024