

AMS 4-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE

In: 24 VDC - Out: 24 VDC / 2A

Transistor 2 A (4 voies)
4 contacts à fermeture
24 V DC

[Lien vers le produit](#)

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879295451
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	6 V
Tension d'entrée CC min.	20 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée	27 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Retard à l'arrêt max.	5 ms
Retard à l'enclenchement max.	1 ms
Courant de repos OFF max.	0,01 mA
Fréquence de commutation inductive max.	1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	10 Hz
Tension de commutation CC min.	5 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	2 A
Chute de tension CC max.	0,05 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Protection des appareils Électrique	
Tension de choc assignée	2,5 kV
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	102 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	50 °C