MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMS 18-1 OPTO-COUPLER MODULE


IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A

Transistor 2 A
24 V DC

[Lien vers le produit]

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027885
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d’entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	6 V
Tension d’entrée CC max.	30 V
Courant d’entrée	8,5 mA
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie CC min.	6 V
Tension de sortie CC max.	30 V
Output current max.	1,2 A
Retard à l'arrêt max.	1 ms
Fréquence de commutation max.	20000 Hz
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	1,2 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Protection des appareils | Électrique	
Tension de choc assignée	2,5 kV
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024