

SV-SUB D 25 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A

Barrette femelle  
25 pôles  
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27143424 |
| ECLASS-6.1           | 27260708 |
| ECLASS-7.0           | 27141152 |
| ECLASS-8.0           | 27141152 |
| ECLASS-9.0           | 27141152 |
| ECLASS-10.1          | 27141152 |
| ECLASS-11.1          | 27141152 |

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                            | 27141152                                   |
| ETIM-5.0                                               | EC001283                                   |
| GTIN                                                   | 4048879026475                              |
| Numéro du tarif douanier                               | 85366990                                   |
| Unité de conditionnement                               | 1                                          |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                            |
| Tension de service CA                                  | 125 V                                      |
| Tension de service CC                                  | 150 V                                      |
| Courant de service max.                                | 2 A                                        |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                            |
| Catégorie de surtension (EN 60664-1)                   | II                                         |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                            |
| Mode de fixation                                       | geschnappt                                 |
| Suitable for mounting type                             | rail porteur, (EN 60715)                   |
| Hauteur                                                | 63 mm                                      |
| Largeur                                                | 95 mm                                      |
| Profondeur                                             | 48 mm                                      |
| Type de verrouillage                                   | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                            |
| Température de service min.                            | -20 °C                                     |
| Température de service max.                            | 70 °C                                      |