MURR ELEKTRONIK
stay connected


PKB 2 FOR SIGNAL TRANSFER


250V / 25 A

4× 22 pôles
25 A chaque barre bus
Bornes enfichables à vis
Borne d'entrée : max. 6 mm² monobrin, courant total : max. 100 A

[Lien vers le produit]

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026055
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Total current per potential rail max.	25 A
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max., unifilaire	6 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins	4 mm²
Numéro AWG	9
Installation | Raccordement	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique	
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	66 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024