MURR ELEKTRONIK
stay connected

# IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Profinet, 16 dig. Out

Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

## Lien vers le produit

### Illustration







Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879051880 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Unité de conditionnement | 1 |

### Caractéristiques électriques | Alimentation

| | |
|---|---|
| Courant total UA max. | 9 A |
| Courant total US max. | 9 A |

### Caractéristiques électriques | Sortie

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Résistant aux surcharges | oui |
| Protection anti courts-circuits | oui |
| Courant de sortie max. par broche | 0,5 A |
| **Communication industrielle \| Profinet** | |
| Adressage PROFINET | DCP |
| **Diagnostics** | |
| Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
| Diagnostic par BUS | par module et canal |
| Diagnostic par LED | par module et canal |
| Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur | 39 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 55 °C |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C |
| **Type de connexion 4** | |
| Type de connexion 1 | 0-7 |
| Type de connexion 2 | Port1, Port2 |
| Type de connexion 3 | Power In |
| Type de connexion 4 | Power Out |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | noir |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | DO 10-17 |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DO 00-07 |
| PIN 5 | PE |
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | noir |
| Codage | D |
| Nombre de pôles | 4 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | RD + |
| PIN 3 | TD - |
| PIN 4 | RD - |
| Family construction form | 7/8" |
| Gender | male |
| Couleur support de contact | noir |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |
| Family construction form | 7/8" |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | noir |
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024