MURR ELEKTRONIK
stay connected

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

2 interfaces AS + 3 emplacements puissance
Isolation des potentiels
5 bornes enfichables incluses

[Lien vers le produit]

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050593
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC max.	36 V
Courant de service max. par port	8 A
Courant total max.	24 A
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Résistance d'isolation ASI/Power	200 V
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	52 mm
Largeur	67 mm
Profondeur	90 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 60664-1
Type de connexion 5	
Type de connexion 1	Asi Bus
Type de connexion 2	Power 1
Type de connexion 3	Power 2
Type de connexion 4	Power 3
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	2 +
PIN 2	2 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.05.2024

Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	3 +
PIN 2	3 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	8
PIN 1	A +
PIN 2	A -
PIN 3	1 +
PIN 4	1 -
PIN 5	2 +
PIN 6	2 -
PIN 7	3 +
PIN 8	3 -

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.05.2024