MURR ELEKTRONIK
stay connected

MASI20 INSTALLATION TECHNOL.

Plug terminal for AS-Interface profile cable

Borne enfichable
pour répartiteur de bus/puissance

[Lien vers le produit]

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141104
ECLASS-7.0	27141104
ECLASS-8.0	27141104
ECLASS-9.0	27141104
ECLASS-10.1	27141104
ECLASS-11.1	27141104
ECLASS-12.0	27141104
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879050517
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC max.	36 V
Courant total max.	8 A
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	23 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	18 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Type de connexion 1	
Type de raccordement	Bornes à vis SK

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	+
PIN 2	-

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024