

CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 1Mbps/s

Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (femelle), bornes à vis
max. 1 Mbps/s avec résistances de terminaison connectables
CANopen
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049825
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Résistance de terminaison	Connectable, Intégré
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	1 MBit/s
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	1 mm²
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	65 mm

Largeur	48 mm
Profondeur	16 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	80 °C
Type de connexion 2	
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Nombre de pôles	9
PIN 2	CAN_L
PIN 3	CAN_GND
PIN 5	CAN_SHLD
PIN 6	0 V
PIN 7	CAN_H
PIN 9	CAN V +
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	6