

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 800VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
800 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078733
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	208 V
Tension d'entrée 2 CA	550 V
Tension d'entrée CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	4,2 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,61 A
Inrush current at input voltage 1	96 A
Inrush current at input voltage 2	36 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	123 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	47 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1	230 V
Tension de sortie CA 2	115 V
Tension de sortie réglable	oui
Puissance de coupure CA max.	800 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a	134 mm
Dimension de fixation b	122 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	156 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	150 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---