

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
3000 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879444750

Numéro du tarif douanier 85043200

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA 208 V

Tension d'entrée 2 CA 550 V

Tension d'entrée CA 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 14,9 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 5,6 A

Inrush current at input voltage 1 273 A

Inrush current at input voltage 2 104 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 553 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 209 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Tension de sortie CA 1 230 V

Tension de sortie CA 2 115 V

Tension de sortie réglable oui

Puissance de coupure CA max. 3000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Fixation par trou oblong

Dimension de fixation a 200 mm

Dimension de fixation b 174 mm

Hauteur 250 mm

Largeur 197 mm

Profondeur 193 mm

Diamètre alésage 9 mm

Longueur de l'alésage 14 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 40 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0