

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
400 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879078665

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA 230 V

Tension d'entrée 2 CA 400 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,95 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,1 A

Inrush current at input voltage 1 52,3 A

Inrush current at input voltage 2 30,2 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 43 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 24,9 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 230 V

Tension de sortie réglable non

Puissance de coupure CA max. 400 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochauhängung

Dimension de fixation a 86,5 mm

Dimension de fixation b 90 mm

Dimension de fixation c 5,8 mm

Hauteur 104 mm

Largeur 120 mm

Profondeur 123 mm

Diamètre alésage 5,8 mm

Longueur de l'alésage 10 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 40 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0