

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
500 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration




Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078658
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	2,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	28,1 A
Inrush current at input voltage 2	16,3 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	54 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	31,2 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	500 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Dimension de fixation a	87 mm
Dimension de fixation b	104 mm
Dimension de fixation c	5,8 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	133,6 mm
Diamètre alésage	5,8 mm
Longueur de l'alésage	10 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---