

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1600 VA
Classe d'isolement T 40/B
Condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration




Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879366885
Numéro du tarif douanier	85043200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 1 CA min.	195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max.	264,5 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Tension d'entrée 2 CA min.	340 V
Tension d'entrée 2 CA max.	460 V
Tension d'entrée 3 CA	460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	7,3 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	4,2 A
Inrush current at input voltage 1	135 A
Inrush current at input voltage 2	70 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	285 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 3	169 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1	230 V
Tension de sortie CA 2	115 V
Tension de sortie réglable	oui
Puissance de coupure CA max.	1600 VA
Protection des appareils Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,8 kV
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a	141,5 mm
Dimension de fixation b	135 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	168 mm
Largeur	174 mm
Profondeur	163 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	11 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Type de connexion 3	
Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female

Nombre de pôles	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE