

EMC SUPPRESSOR FOR MOTOR

RC 3 R-575/4, M16x1,5/ AWG 20/VDR"

3× 575 V AC

VDR

M16×1.5 mm

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015035
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	575 V
---------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	0,5 mm²
------------------------------	---------

Installation | Raccordement

Connection information	Brins
Longueur des brins	100 mm
Cosse pour câble ronde	M4Isolé

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Hauteur	25 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	40 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C