MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0.5 A

Transistor 0.5 A
24 V DC

[Lien vers le produit]

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879411363
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Tension d'entrée CC min.	10 V
Tension d'entrée CC max.	35 V
Courant d'entrée	12 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Retard à l'arrêt max.	20 ms
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max.	20 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	7000 Hz
Tension de commutation CC min.	4,5 V
Tension de commutation CC max.	44 V
Courant de commutation min.	1 mA

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 06.05.2024

Courant de commutation max.	0,5 A
Chute de tension CC max.	1,2 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Protection des appareils | Électrique	
Tension d'isolement assignée	3750 V
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 06.05.2024