

MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
500 VA
Classe d'isolement T 40/B

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073882
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	400 V
Tension d'entrée CA min.	380 V
Tension d'entrée CA max.	420 V
Courant d'entrée CA	2,67 A
Courant de démarrage max.	23 A
Courant de court-circuit	31 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 1	110 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	500 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,8 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Dimension de fixation a	88 mm
Dimension de fixation b	122 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	110 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	144 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---