

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: (0)4..20 mA - OUT: (0)4..20 mA

INPUT: 0...20 mA  
OUTPUT: 0...20 mA  
Bornes à ressort  
Entrée et sortieà séparation galvanique

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27210990 |
| ECLASS-6.1           | 27210902 |
| ECLASS-7.0           | 27210902 |
| ECLASS-8.0           | 27210902 |
| ECLASS-9.0           | 27210902 |
| ECLASS-10.1          | 27210902 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1              | 27210902      |
| ECLASS-12.0              | 27210902      |
| ETIM-5.0                 | EC002477      |
| GTIN                     | 4048879022453 |
| Numéro du tarif douanier | 85437090      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Précision (de la valeur finale) | 0,5 % |
|---------------------------------|-------|

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tension de service CC      | 24 V   |
| Tension de service CC min. | 19,2 V |
| Tension de service CC max. | 28,8 V |
| Courant de service min.    | 50 mA  |
| Courant de service max.    | 70 mA  |

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|             |       |
|-------------|-------|
| Charge max. | 250 Ω |
|-------------|-------|

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Output current max. | 0,025 A |
| Charge max.         | 500 Ω   |

**Caractéristiques techniques | Communication industrielle**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Fréquence de transmission max. | 500 Hz |
|--------------------------------|--------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension de choc assignée | 1,5 kV |
|--------------------------|--------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 91 mm                    |
| Largeur                    | 6,2 mm                   |
| Profondeur                 | 70 mm                    |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 50 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

**Type de connexion 5**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 1               |
| PIN 1                    | GD 1            |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 1               |
| PIN 1                    | In              |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 1               |
| PIN 1                    | + 24 V DC       |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 1               |
| PIN 1                    | Out             |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 1               |
| PIN 1                    | GD              |