

MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA NEMA 5-15

125VAC/3A with fuse

USA (NEMA 5-15)
avec fusible
Borne mâle à souder

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038195
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	60 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	10 °C
Température de stockage max.	60 °C

Fusible

Tension de service CA	250 V
-----------------------	-------

Tension de service CC	32 V
Nominal current	3 A
USA	
Géométrie de raccordement	4.8 x 0.5 mm
Tension de service CA	125 V
Courant de service	3 A
Type de raccordement	Borne mâle à souder
Nombre de pôles	2 + PE
Contact de protection disponible	oui